

V-ONE S II

セッティングデータシート Ver1.00

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|------|----|----------|---------|------|-------|----|------|
| 名前 | 正木 健 | 温度 | °C | エンジン | GS-15R | マフラー | 39068 | マニ | ノーマル |
| 日付 | 9.4.2005 | 湿度 | % | ヘッドガスケット | 0.2 mm | 燃料 | | | |
| コース | | グリップ | % | プラグ No. | OS No.8 | プロポ | | | |

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| ダンパーオイル | 300 350 (400) 450 500 550 600 700 |
| ダンパーピストン | 1.0×2 |
| スプリング | キット付属 |
| アジャスター | 2.0 mm |
| ダンパー角度 | 上(N内中外)-下(上下) |
| キャスト角 | 1.0° mm |
| キャンバー角 | (OG) 1G 0 0.5 (1.0) 1.5 2.0 |
| トー角 | 1.0 mm |
| フロント全幅 | 195 mm |
| リバウンド | mm |
| スタビライザー | |
| ワンウェイ | デフ 4スプ |
| デフオイル | # 100000 |
| タイヤ | V35 |
| タイヤインナー | BOMBER 黄色 |
| ステアリング切れ角 | 100 % |

| | | |
|-------|-------|-------|
| スペーサー | スペーサー | キャスト角 |
| | 4mm | 6° |
| | 3mm | 8° |
| | 2mm | 10° |
| | 1mm | 12° |
| | 0mm | 14° |

| | |
|----------|-------------------------------------|
| ダンパーオイル | 300 350 (400) 450 500 550 600 700 |
| ダンパーピストン | 1.0×2 |
| スプリング | キット付属 |
| アジャスター | 2.0 mm |
| ダンパー角度 | 上(内中外)-下(上下) |
| アッパー取り付け | 内(上下)-外(上下) |
| キャンバー角 | (OG) 1G 0 0.5 (1.0) 1.5 2.0 2.5 3.0 |
| トー角 | 1.0 |
| リヤ全幅 | 200 mm |
| リバウンド | mm |
| スタビライザー | 銀 黒 金 |
| デフ | デフ 4スプ |
| デフオイル | # 10000 |
| タイヤ | V35 |
| タイヤインナー | BOMBER 黄色 |
| 車高 | 6.0 mm |

| | | | | | |
|-------|--|-----------|--|---------|------------|
| ベル側ギヤ | | クラッチシュー | | ボディー | モジュール GT-R |
| スパーギヤ | | クラッチスプリング | | サイドプーリー | 25 26 27 |

| | |
|-------|------------|
| memo. | 使用オプションパーツ |
|-------|------------|