

V-ONE S II

セッティングデータシート Ver1.00

名前	正木 健	温度	°C	エンジン	GS-15R	マフラー	39068	マニ	ノーマル
日付	10.16.2005	湿度	%	ヘッドガスケット	0.2 mm	燃料	KANAI FUEL 20%		
コース	ラジ天 茨木	グリップ	%	プラグ No.	OS No.8	プロポ	MX-3		

ダンパーオイル	300 350 400 450 (500) 550 600 700
ダンパーピストン	1.0×2
スプリング	オンロード レッド
アジャスター	2.0 mm
ダンパー角度	上(N内中外)-下(上下)
キャスト角	1.0° mm
キャンバー角	OG/1G 0 0.5 (1.0) 1.5 2.0
トー角	1.0 mm
フロント全幅	195 mm
リバウンド	mm
スタビライザー	
ワンウェイ	デフ 4スプ
デフオイル	# 100000
タイヤ	V35
タイヤインナー	BOMBER 黄色
ステアリング切れ角	100 %

スペーサー	スペーサー	キャスト角
4mm	6°	
3mm	8°	
2mm	10°	
1mm	12°	
0mm	14°	

ダンパーオイル	300 350 400 450 (500) 550 600 700
ダンパーピストン	1.0×2
スプリング	オンロード レッド
アジャスター	2.0 mm
ダンパー角度	上(内中外)-下(上下)
アッパー取り付け	内(上下)-外(上下)
キャンバー角	OG/1G 0 0.5 (1.0) 1.5 2.0 2.5 3.0
トー角	1.0
リヤ全幅	200 mm
リバウンド	mm
スタビライザー	銀 黒 金
デフ	4スプ
デフオイル	ホビーグリス
タイヤ	V35
タイヤインナー	BOMBER 黄色
車高	6.0 mm

ベル側ギヤ	クラッチシュー	ボディー	HPI インプレッサ WRC
スパーギヤ	クラッチスプリング	サイドプーリー	25 26 27

memo.	使用オプションパーツ
-------	------------